

A Bel Air distribui tubos e conexões em PPR de alta qualidade, atendendo os requisitos das normas **NBR 15813-2, ISO 15874-3 e DIN 8077/8078**. Os tubos e conexões Bel Air em PPR são fornecidos na cor azul e padrão PN20, sendo próprios para aplicações em redes de ar comprimido. A Bel Air mantém estoque da linha completa nos diâmetros de **20 até 63 mm**.

Diâmetros	20 // 25 // 32 // 40 // 50 // 63 mm
Roscas	1/2" // 3/4" // 1" // 1.1/4" // 1.1/2" // 2" BSP
Pressão	Máxima de 20 kgf/cm ² (284 psi)
Temperatura	-10°C a 70°C

Tubo PPR - 3 metros

TU2000BPA - 20 mm	TU4000BPA - 40 mm
TU2500PBA - 25 mm	TU5000PBA - 50 mm
TU3200PBA - 32 mm	TU6300BPA - 63 mm



Adaptador Rosca Macho

AM2012PBA - 20x1/2"	AM3210PBA - 32x1"
AM2512PBA - 25x1/2"	AM4040PBA - 40x1.1/4"
AM2534PBA - 25x3/4"	AM5012PBA - 50x1.1/2"
AM3234PBA - 32x3/4"	AM6320PBA - 63x2"



Luva Rosca Fêmea

LF2012PBA - 20x1/2"	LF3210PBA - 32x1"
LF2512PBA - 25x1/2"	LF4040PBA - 40x1.1/4"
LF2534PBA - 25x3/4"	LF5012PBA - 50x1.1/2"
LF3234PBA - 32x3/4"	LF6320PBA - 63x2"



Bucha de Redução

BR2520PBA - 25x20	BR5032PBA - 50x32
BR3220PBA - 32x20	BR5040PBA - 50x40
BR3225PBA - 32x25	BR6340PBA - 63x40
BR4025PBA - 40x25	BR6350PBA - 63x50
BR4032PBA - 40x32	



Derivação de Ramal

Diâmetros	50 // 63 mm
DR5032PBA - 50x32	DR6332PBA - 63x32



Tee 90°

TE0020BPA - 20 mm
TE0025PBA - 25 mm
TE0032PBA - 32 mm

TE0040BPA - 40 mm
TE0050PBA - 50 mm
TE0063BPA - 63 mm



Tee 90° Redução

TR2520PBA - 25x20
TR3220PBA - 32x20


TR3225PBA - 32x25
TR5032PBA - 50x32



Tee Rosca Macho

TM2012PBA - 20x1/2"
TM2512PBA - 25x1/2"
TM2534PBA - 25x3/4"
TM3210PBA - 32x1"

TM4040PBA - 40x1.1/4"
TM5012PBA - 50x1.1/2"
TM6320PBA - 63x2"



Tee Rosca Fêmea


TF2012PBA - 20x1/2"
TF2512PBA - 25x1/2"
TF2534PBA - 25x3/4"
TF3210PBA - 32x1"

TF4040PBA - 40x1.1/4"
TF5012PBA - 50x1.1/2"
TF6320PBA - 63x2"



União Roscada

URO020BPA - 20 mm
URO025PBA - 25 mm
URO032PBA - 32 mm



União Flangeada

UF0040BPA - 40 mm
UF0050PBA - 50 mm
UF0063BPA - 63 mm



Cotovelo 45°

CT4520BPA - 20 mm
CT4525PBA - 25 mm
CT4532PBA - 32 mm

CT4540BPA - 40 mm
CT4550PBA - 50 mm
CT4563BPA - 63 mm



Cotovelo 90°

CT9020BPA - 20 mm
CT9025PBA - 25 mm
CT9032PBA - 32 mm

CT9040BPA - 40 mm
CT9050PBA - 50 mm
CT9063BPA - 63 mm



Cotovelo Rosca Macho

CM2012PBA - 20x1/2"
CM2512PBA - 25x1/2"
CM2534PBA - 25x3/4"
CM3210PBA - 32x1"

CM4040PBA - 40x1.1/4"
CM5012PBA - 50x1.1/2"
CM6320PBA - 63x2"



Cotovelo Rosca Fêmea

CF2012PBA - 20x1/2"
CF2512PBA - 25x1/2"

CF2534PBA - 25x3/4"
CF3210PBA - 32x1"



Curva 90°

CV0020BPA - 20 mm
CV0025PBA - 25 mm
CV0032PBA - 32 mm



Curva 180°

CC0020BPA - 20 mm
CC0025PBA - 25 mm
CC0032PBA - 32 mm



Luva Paralela

LP0020BPA - 20 mm
LP0025PBA - 25 mm
LP0032PBA - 32 mm

LP0040BPA - 40 mm
LP0050PBA - 50 mm
LP0063 BPA - 63 mm



Tampão CAP

TC0020BPA - 20 mm
TC0025PBA - 25 mm
TC0032PBA - 32 mm

TC0040BPA - 40 mm
TC0050PBA - 50 mm
TC0063 BPA - 63 mm



Suporte Deslizante

SD0020BPA - 20 mm
SD0025PBA - 25 mm
SD0032PBA - 32 mm



Termofusora

220 vca // 800 W
Bocais 20 // 25 // 32 // 40 // 50 // 63 mm

TF1000PB



Tesoura

TS1000PB
20 // 25 // 32 // 40 mm

TS2000PB
50 // 63 mm

